

















	MURATURE PORTANTI IN LATERIZZO SEZIONATI
	MURATURE IN LATERIZZO
	ELEMENTI IN C.A. SEZIONATI
	MURETTI E AIUOLE IN C.A. SEZIONATI
	ELEMENTI IN C.A. SOTTOSTANTI AL SOLAIO
	ELEMENTI IN C.A. VISTI IN PROSPETTO
	TRAVI E CORDOLI
	FORI SU SOLAIO
	INDICAZIONI IMPIANTI (TUBAZIONI SERVIZI IGIENICI, ECC.)
	QUOTE ALTIMETRICHE IN PIANTA
	QUOTE ALTIMETRICHE IN SEZIONE
	INDICAZIONE SEZIONI
	QUOTE LINEARI
	QUOTE ARMATURE
	FILI ASSI
	LINEE DI INTERRUZIONE SEGNAIO
	LINEE DI SEZIONE
	LINEE D'ASSE
	LINEE TRATTEGGIATE

- travi, pilastri e puntoni sono progettati per garantire una resistenza al fuoco R60, in virtù della propria sezione in legno;
- le pareti realizzate con pannelli Xlam sono progettate per garantire una resistenza al fuoco R60; tutte le pareti sono soggette all'azione del fuoco su un solo lato, non presentano quindi alcun rivestimento.



PROSPETTI ESECUTIVI

CODICE ELABORATO			17040PE-S01009	REV.	01	SCALA 1:50
REV.N	DATA	MOTIVO DELLA EMISSIONE	ESEGUITO	CONTROLLATO	APPROVATO	
00	18/01/2018	Emissione	C.C.	R.S.	R.S.	
01	14/06/2018	Recepimento prescrizione ASL per parete al P.T.	D.T.	R.S.	R.S.	

La proprietà del presente elaborato è tutelata a termini di legge. E' vietata qualsiasi forma di riproduzione o di copia non autorizzata.