


COMUNE DI STRA  
(Provincia di Venezia)




RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI  
VILLA LOREDAN  
Progetto esecutivo di completamento

Progetto:  
Arch. Giorgio Galeazzo - Padova

R.U.P.:  
Arch. Stefano Negrato - LL.PP. Comune di Stra

Redatto	Arch. Gabriele Piva	Verificato	Arch. Giorgio Galeazzo	Approvato	Arch. Giorgio Galeazzo
Commessa	<div>0915-VLE</div> <div>PROGETTO ESECUTIVO</div> <div>OPERE EDILI</div> <div>ABACO DEI SERRAMENTI</div>				
	Tavola n.	Scala	Data	Agg.	Nome file
	OE04	1:100	Ottobre 2015		SVL-PEC-OE04.dwg



ABACO DEI SERRAMENTI

PORTE

COD.	SIMBOLO	ART. C.M.E.	DESCRIZIONE
A		13.E.23.42.00.G	Portoncino esterno d'ingresso principale a due battenti con specchiature vetrate, parti laterali e sopralluce fissi and/or vetri.
B		13.E.23.43.00.G	Portoncino esterno d'ingresso secondario a due battenti con specchiature e sopralluce vetrate.
C		13.E.23.22.c	Portoncino esterno in legno Douglas, ad unico battente cieco, con intelaiatura in legno di abete, battente con spalla, internamente rifinito come le porte ed esternamente rivestito con doghe verticali interne da un fascione intermedio orizzontale, immacchiati, dello spessore finito di mm 20, telaio fino a mm 70, coperto esterno fino a mm 15x30 ed internamente mobile come quelle applicate alle porte.
D		13.E.25.25.00.G	Serramento per arcate della corte interna in profilato scolare di acciaio corten e taglio termico, fisso o con ante a battente e specchiature in vetrocamera stratificato antiriflesso 51/25.
E		13.E.23.16.b	Porta per interni biellare, specchiata, impiantata, ad unico battente cieco su pannello laterale e superiore di compensazione del varco murario più ampio, composta da falso telaio in legno di abete sp. min. 20 mm; telaio fisso in legno di abete sp. min. 30 mm; battente in pannelli biellari in legno di abete rivestito sulle due facce con pannelli in MDF o compensato di pino di prima scelta sp. min. 4, con impiantatura in legno pregiato.
F		13.E.23.46.00.G	Porta per interni a due battenti ciechi nella parte inferiore e con specchiature e lunetta semicircolare vetrate in quella superiore.
G		13.E.23.47.00.G	Porta per interni biellare, specchiata, impiantata, ad unico battente cieco analogo a quella di tipo "F" ma priva di pannello di compensazione.
H		13.E.23.05.b	Porta per interni ad unico battente cieco, tamburata fissa laccata, composta da composta da falso telaio in legno di abete sp. min. 20 mm; telaio fisso in legno di abete sp. min. 30 mm; battente con ossatura in legno duro con elementi utili mediante incastro o sistema di analoga caratteristiche, antina costruita da nido doghe in cartongesso plastificato sp. min. 25 e regole da mm 10, rivestito sulle due facce con pannelli in MDF sp. min. 4.
I		13.E.23.49.00.G	Porta per interni biellare, specchiata, impiantata, a due battenti ciechi e portone laterale fisso, lunetta semicircolare con vetri a pannello da restaurare, composta da falso telaio in legno di abete sp. min. 20 mm; telaio fisso in legno di abete di prima scelta sp. min. 30 mm rivestito sulle parti in vista da impiantatura pregiata; battente in pannelli biellari in legno di abete o similare sp. min. 35 mm, rivestito sulle due facce con pannelli in MDF.
J		13.E.23.50.00.G	Porta per interni a due battenti ciechi intelaiati su una faccia e fissa sull'altra, composta da falso telaio in legno di abete sp. min. 20 mm; telaio fisso in legno di abete sp. min. 30 mm; battente in pannelli biellari in legno di abete rivestito sulle due facce con pannelli in MDF o compensato di pino di prima scelta sp. min. 4, con impiantatura in legno pregiato.
K		13.E.25.26.00.G	Parete vetrata vetrate per interni, in profilato scolare di acciaio corten, porzioni laterali e sopralluce fissi, doppio battente centrale e specchiature in vetrocamera stratificato antiriflesso 51/25.
L		13.E.25.27.00.G	Bussola d'ingresso vetrata in profilato scolare di acciaio corten, porzioni laterali e sopralluce fissi, doppio battente centrale scorrevole con apertura elettrificata e specchiature in vetrocamera stratificato antiriflesso 51/25.

ABACO DEI SERRAMENTI

FINESTRE

COD.	SIMBOLO	ART. C.M.E.	DESCRIZIONE
a		13.E.23.24.c	Finestra a doppio battente in legno Douglas con specchiature in vetrocamera 4/12/4 e sopralluce vetrato apribile a ribalta (finestre del piano terra) o fisso (finestre del piano primo).
b		13.E.23.24.c	Finestra a doppio battente in legno Douglas e specchiature in vetrocamera 4/12/4 con sopralluce e lunetta superiore semicircolare vetrate fisse.
c		13.E.23.24.c	Porta-finestra a doppio battente in legno Douglas con specchiature cieche nella parte inferiore e vetrate nella parte superiore, composte da vetrocamera 4/12/4 con sopralluce e lunetta superiore semicircolare vetrate fisse.
d		13.E.23.24.c	Finestra a doppio battente in legno Douglas e specchiature in vetrocamera 4/12/4.
e		13.E.23.24.c	Finestra a singolo battente in legno Douglas e specchiature in vetrocamera 4/12/4.
f		13.E.23.24.c	Finestra a singolo battente in legno Douglas e specchiature in vetrocamera 4/12/4.
g		13.E.23.24.c	Finestra a singolo battente in legno Douglas e specchiature in vetrocamera 4/12/4.
h		13.E.23.24.c	Finestra a singolo battente in legno Douglas e specchiature in vetrocamera 4/12/4.
i		13.E.23.24.c	Finestra a singolo battente in legno Douglas e specchiature in vetrocamera 4/12/4 apribile unicamente a ribalta.
j		13.E.23.26.b	Ante d'oscuro (scuretti) in legno, a due o più ante, con telaio e pannelli in massello, a facce fisse.

- Per le finestre con davanzale di altezza inferiore a cm 100 dal pavimento, è prevista l'irruzione nella muratura di traverso metallo tubolare con funzione di parapetto.

- Tutte le finestre saranno dotate di apertura a ribalta d'un'anta, mentre tutte le finestre, le porte e gli oscuri saranno dotati di cardini, maniglie e serrature anche quando non espressamente citate in abaco.

SIMBOLI	ART. C.M.E.	DESCRIZIONE
	13.E.27.02.a	Infornata metallica di nuova realizzazione in acciaio zincato e verniciato, in profilato perimetrale piatto mm. 40x6 e tondo mm. 15, n. 6 punti di ancoraggio alla muratura.
	13.E.28.03.G	Infornata metallica esistente a riquadri o locanghe, da restaurare e ricollocare in opera.
		Sopralluce apribile a ribalta (tutte finestre piano terra)