

**☐ Sostituzione uscite di sicurezza.**

I nuovi serramenti dovranno essere realizzati con caratteristiche tecniche e tipologia di materiale che non inficino le attuali certificazioni in essere in materia di prevenzione incendi ed omologazioni sportive C.O.N.I.

Il serramento su quale è stata basata la stima economica è previsto in alluminio/vetro, con verniciatura a forno, con vetrocamera 4+4.2/16 gas/4+4.2 b.e., apertura verso l'esterno, dotato di maniglioni antipanico su ogni anta e maniglia esterna con chiave. Sarà costituito con profili a taglio termico e dovrà essere conforme alle normative in vigore relative agli agenti atmosferici in materia di permeabilità all'aria, tenuta all'acqua, resistenza al vento, prestazioni acustiche e termiche con certificazione SAC 1.

Si rinvia alla planimetria allegata l'individuazione dei serramenti da sostituire e di seguito si sintetizzano le caratteristiche dimensionali:

☐ QUANTITA' N. 1: L 2520 x h 3200 mm - uscita di sicurezza a due ante in vetro, sopra luce vetrato fisso

☐ QUANTITA' N. 5: L 2520 x h 3200 mm - uscita di sicurezza a due ante pannello cieco spess. 30 mm, sopra luce vetrato fisso

☐ QUANTITA' N. 1: L 1300 x h 3200 mm - uscita di sicurezza ad un'anta a vetro, sopra luce vetrato fisso

☐ QUANTITA' N. 2: L 1300 x h 2100 mm - uscita di sicurezza ad un'anta a vetro

Importo di fornitura e posa in opera: **complessivi € 30.000,00** (inclusa la stima per la rimozione e lo smaltimento dei serramenti esistenti).